www.simotrade.hu

STAS TR LED IP44

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A STAS TR LED IP44 lámpatestcsalád lakások, irodák, bankok, szállodák, középületek és folyosók általános célú és helyi megvilágítására alkalmas. A hosszú 50000 órás (L70/B50) élettartamú termékcsalád szerszám nélkül összeszerelhető.





ANYAG

Lámpatestház: fehér színre festett, mélyhúzott alumínium.
Bura: opál polisztirol (PS).

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: extruded aluminium, painted in white color.
Diffuser: opal polystyrol (PS).

RÖGZÍTÉS

A lámpatest álmennyezetbe süllyeszthető.

INSTALLATION

The luminaires can be mounted into suspended ceiling.



Rendelési kód	Típus	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	C (mm)	Kivágási méret Ø	Súly (kg)
60 353 000 526	STAS TR LED IP44-10	800	80	10	120	90	105	0,6
60 353 000 527	STAS TR LED IP44-20	1800	90	20	218	135	200	0,8
60 353 000 546	STAS TR LED IP44-30	2550	85	30	218	135	200	0,8





